

## PODWÓJNY PORT ŁADOWANIA

# Moduł Keystone ładowarka USB-A + USB-C 5V 3A

2809-1 / 2809-2

Ładowarka w standardzie mocowania Keystone wyposażona w gniazdo USB-A i USB-C do ładowania jednego lub dwóch urządzeń elektronicznych, jak smartfon itp. Może obsługiwać funkcję szybkiego ładowania Power Delivery przez złącze USB-C.

Modne i nowoczesne rozwiązanie – schludny i uporządkowany wygląd w biurach, domowych warunkach, hotelach, na uniwersytetach, czy w salach konferencyjnych, dzięki ładowarkom zamontowanym w miejscu tradycyjnego gniazdka elektrycznego lub w zabudowie meblowej.

Oszczędność miejsca i wygoda ładowania – dzięki ładowarkom USB wbudowanym bezpośrednio w „ścianę” wystarczy podłączyć kabel, by ładować urządzenia.

Montaż w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego.

Szybkie podłączenie do instalacji elektrycznej.

## Parametry fizyczne i techniczne:

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol produktu i kolor         | 2809-1 ● czarny (RAL9017)                                                                                                                                          |
|                                 | 2809-2 ○ biały (RAL9016)                                                                                                                                           |
| Typ gniazda USB                 | gniazdo USB-A + gniazdo USB-C                                                                                                                                      |
| Napięcie znamionowe wejściowe   | AC 110–240 V 50/60 Hz                                                                                                                                              |
| Prąd znamionowy wejściowy       | 0,5 A max.                                                                                                                                                         |
| Prąd znamionowy wyjściowy       | USB-A: 5 V $\Rightarrow$ 3 A, 9 V $\Rightarrow$ 2 A, 12 V $\Rightarrow$ 1,5 A<br>USB-C: 5 V $\Rightarrow$ 3 A, 9 V $\Rightarrow$ 2,22 A, 12 V $\Rightarrow$ 1,67 A |
| Moc wyjściowa                   | 30 W max.                                                                                                                                                          |
| Średnia sprawność podczas pracy | 87%                                                                                                                                                                |
| Zabezpieczenia                  | OCP / SCP / OVP / OTP                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony                 | IP20                                                                                                                                                               |
| Materiał korpusu                | poliwęglan (PC)                                                                                                                                                    |
| Wymiary                         | 39,7 x 39,8 x 40 mm                                                                                                                                                |
| Waga                            | 0,05 kg                                                                                                                                                            |

## Dodatkowe informacje:

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Montaż modułu w standardzie keystone | zatraskowy (snap-in)                     |
| Uwagi i zastosowanie                 | Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych. |



2809-1



2809-2

## Przykładowe akcesoria do montażu



7031-2

## PODWÓJNY PORT ŁADOWANIA

**Moduł Keystone ładowarka  
USB-A + USB-C 5V 3A**

Wymiary (mm):

