

PODWÓJNY PORT ŁADOWANIA

Moduł Keystone ładowarka USB-A + USB-C 5V 3A

2810-1 / 2810-2

Ładowarka w standardzie mocowania Keystone wyposażona w gniazdo USB-A i USB-C do ładowania jednego lub dwóch urządzeń elektronicznych, jak smartfon itp. Może obsługiwać funkcję szybkiego ładowania Power Delivery przez złącze USB-C.

Modne i nowoczesne rozwiązanie – schludny i uporządkowany wygląd w biurach, domowych warunkach, hotelach, na uniwersytetach, czy w salach konferencyjnych, dzięki ładowarkom zamontowanym w miejscu tradycyjnego gniazdka elektrycznego lub w zabudowie meblowej.

Oszczędność miejsca i wygoda ładowania – dzięki ładowarkom USB wbudowanym bezpośrednio w „ścianę” wystarczy podłączyć kabel, by ładować urządzenia.

Montaż w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego.

Szybkie podłączenie do instalacji elektrycznej.

Parametry fizyczne i techniczne:

Symbol produktu i kolor	2810-1 ● czarny (RAL9017)
	2810-2 ○ biały (RAL9016)
Typ gniazda USB	gniazdo USB-A + gniazdo USB-C
Napięcie znamionowe wejściowe	AC 110–240 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy wejściowy	0,5 A max.
Prąd znamionowy wyjściowy	USB-A: 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A USB-C: 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2,22 A, 12 V $\overline{\text{---}}$ 1,67 A USB-A + USB-C: 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Moc wyjściowa	20 W max.
Średnia sprawność podczas pracy	81,4%
Zabezpieczenia	OCP / SCP / OVP / OTP
Stopień ochrony	IP20
Materiał korpusu	poliwęglan (PC)
Wymiary	43,8 x 22 x 45,1 mm
Waga	0,04 kg

Dodatkowe informacje:

Montaż modułu w standardzie keystone	zatraskowy (snap-in)
Uwagi i zastosowanie	Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.



2810-1



2810-2

Przykładowe akcesoria do montażu



7031-2

PODWÓJNY PORT ŁADOWANIA

Moduł Keystone ładowarka USB-A + USB-C 5V 3A



Wymiary (mm):

