

KATEGORIA 6

Wtyk RJ45 kat. 6 STP beznarzędziowy

3886-SO

Posiada plastikową odgiętkę, która w przeciwieństwie do metalowej jest elastyczna i zapobiega zaklinowaniu się wtyczki w gnieździe.

Szybka i prosta instalacja – terminacja żył kabla na złączach IDC nie wymaga użycia narzędzia zaciskowego (wystarczy zamknąć i zakręcić obudowę).

Informacja o kategorii znajduje się na obudowie wtyku.


Organizer i obudowa zatrzaskowa zapobiegają samoczynnemu wypinaniu się przewodu, tym samym zapewniają stabilność połączenia.

**Parametry fizyczne i techniczne:**

Symbol produktu	3886-SO
Typ wtyku	RJ45, 8P8C
Kategoria okablowania	kat. 6
Rodzaj ekranowania	STP (ekranowany)
Typ złącza szczelinowego	IDC
AWG / typ przewodu	24-22 / drut i linka
Montaż żył	beznarzędziowy, obudowa skręcana
Schemat połączeń	T568A/T568B

Dodatkowe informacje:


Uwagi i zastosowanie	Wtyk przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
----------------------	---




KATEGORIA 6

Wtyk RJ45 kat. 6 STP
beznarzędziowy

3886-SO



Wymiary w mm:



Warianty:

Symbol produktu	Kategoria okablowania	Rodzaj ekranowania	Nazwa produktu
3886-SO	kat. 6	STP	Wtyk RJ45 kat. 6 STP beznarzędziowy
3886A-SO	kat. 6A	STP	Wtyk RJ45 kat. 6A STP beznarzędziowy
3887-SO	kat. 7	STP	Wtyk RJ45 kat. 7 STP beznarzędziowy
3888-SO	kat. 8	STP	Wtyk RJ45 kat. 8 STP beznarzędziowy