

KATEGORIA 6A

Wtyk RJ45 kat. 6A UTP beznarzędziowy

3886A-2

Szybka i prosta instalacja – terminacja żył kabla nie wymaga użycia narzędzia zaciskowego (samozacisk).




Organizer i obudowa zatrzaskowa zapobiegają samoczynnemu wypinaniu się przewodu, tym samym zapewniają stabilność połączenia.

Parametry fizyczne i techniczne:

Symbol produktu i kolor	3886A-2 ○ biały
Typ wtyku	RJ45, 8P8C
Kategoria okablowania	kat. 6A
Rodzaj ekranowania	UTP (nieekranowany)
Typ złącza szczelinowego	IDC
AWG / typ przewodu	24-22 / drut i linka
Montaż żył	beznarzędziowy
Schemat połączeń	T568A/T568B

Dodatkowe informacje:

Uwagi i zastosowanie	Wtyk przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
----------------------	---




KATEGORIA 6A

Wtyk RJ45 kat. 6A UTP
beznarzędziowy

3886A-2



Wymiary w mm:



Warianty:

Symbol produktu	Kategoria okablowania	Rodzaj ekranowania	Nazwa produktu
3885-2	kat. 5e	UTP	Wtyk RJ45 kat. 5e UTP beznarzędziowy
3886-2	kat. 6	UTP	Wtyk RJ45 kat. 6 UTP beznarzędziowy
3886A-2	kat. 6A	UTP	Wtyk RJ45 kat. 6A UTP beznarzędziowy